

## Аппарат для стыковой сварки полимерных труб MONSTER 160

Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных деталей из полиэтилена диаметром от 40 до 160 мм. Для работы в полевых условиях и строительной площадке.



### Сварочная машина MONSTER-160 HL:

1. Центратор
2. Торцеватель с **ручным приводом**
3. Нагревательный элемент
4. Бокс
5. Комплект вкладышей: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм
6. Комплект ЗиП
7. Комплект документов

**Стоимость – 68 000,00 руб.**



### Сварочная машина MONSTER -160 EL:

1. Центратор
2. Торцеватель с **электроприводом**
3. Нагревательный элемент
4. Бокс
5. Комплект вкладышей: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм
6. Комплект ЗиП
7. Комплект документов

**Стоимость – 88.000,00 руб.**

### **Дополнительные опции**

1. Запасные ножи торцевателя 160– 3.000,00 руб. за один комплект (2 ножа)
2. Опорные ролики – 9.600,00 руб.

- \* Все цены указаны с учетом НДС;
- \* Гарантия на производимое оборудование 12 месяцев;
- \* Бесплатное сервисное обслуживание в течении 5 лет
- \* **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ.**

*Описание сварочной машины:*

**Диаметры свариваемых труб сварочной машины:** D 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм



**Центратор двухзажимный.** Состоит из усиленной станины, на котором крепятся два хомута, со стандартных наборов вкладышей 63, 90, 110 мм. Один хомут зафиксирован на станине второй подвижный приводится в движение системой рычагов. Контроль усилия сжатия определяется динамометрическим ключом. Габаритные размеры 357x800x580 мм. Вес центратора 38 кг.



**Торцеватель.** Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы крепления на валах аппарата, во избежание случайных перемещений во время работы и удаление стружки наружу. Также, торцеватель оснащен съёмной ручкой для упрощения транспортировки и хранения оборудования. Вес торцевателя с ручным приводом 7.8 кг, с электроприводом 15 кг.



**Нагревательный элемент.** Оснащен терморегулятором, обеспечивающим поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером, выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180-230°C, Вес нагревателя 6.3 кг.  
220 В/1 кВт.



**Бокс.** Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцующего устройства. Вес бокса 7,9 кг



**Опорные ролики.** Предназначены для опоры и уменьшения пассивного сопротивления трубы.

Особенности:

- пара роликов позволяет варить трубы всего размерного ряда группы; простота конструкции залог надежной работы на протяжении долгих лет.

**Комплект вкладышей.** Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.

**Комплект ЗИП.** Гаечный ключ, отвертка, динамометрический ключ.

**Комплект документов.** Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.

**Габариты и вес.** Машина в комплектации «НЛ» и «ЕЛ» упаковывается в деревянную коробку, которая предназначена для транспортировки до места нахождения клиента. Габаритные размеры тары 940\*720\*740 мм. Общий вес 80 кг.